


1. Obróbki dla systemu elewacji w układzie poziomym



Poz. OBPZ-5 Obróbka okapowa

Detal: 1.12, 1.13



▽ - strona koloru RAL


Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	165

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPZ-6 Obróbka maskująca A

Detal: 1.4, 1.7, 1.9



▽ - strona koloru RAL


Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	230

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPZ-7 Obróbka maskująca B

Detal: 1.5



▽ - strona koloru RAL


Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	175

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPZ-8 Obróbka maskująca C

Detal: 1.6



▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	240

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.